



ORYX® Grafite FR

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DoP)

Version 1.0, 18/03/2016 (French)

- 1. Code d'identification unique du produit type**
ORYX® Grafite FR
- 2. Numéro de type, de lot ou de série requis en vertu de l'article 11 (4) du RPC**
Voir ETA 16-0219 ; voir numéro de lot sur le produit
- 3. Usage prévu conformément aux spécifications techniques harmonisées**
Matériau d'étanchéité résistant au feu, conçu pour colmater des ouvertures dans des parois ou planchers résistant au feu où des passages ont été percés. Voir ETA 16-0219.
- 4. Nom et adresse de contact requis par l'article 11 (5) du RPC**
Dutch Marine Systems BV, Hoogschaijksestraat 15, 5374 EC Schaijk, Pays-Bas
- 5. Nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat a trait aux tâches visées à l'article 12 (2)**
Voir section 4.
- 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances indiqué à l'annexe V du RPC**
Système 1
- 7. Base des performances déclarées**
Évaluations techniques européennes ETA 16-0219 délivrées par l'organisme notifié UL International (UK) Ltd. sur la base de l'ETAG 026-2. UL a aussi, en tant que tierce partie, accompli les tâches stipulées à l'annexe V dans le cadre du Système 1 et a délivré le « Certificate of Conformity » 0843 - CPR – 0298.

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Caractéristique déclarée	Spécifications techniques harmonisées
Résistance au feu	Jusqu'à EI 240 ; voir ETA 16-0219	EN 13501-2, ETAG 026-2
Libération de substances dangereuses	Fiche de données de sécurité et déclaration REACH délivrées par Dutch Marine Systems	Règlement 1907/2006/CE Règlement 1272/2008/CE
Durabilité et facilité d'utilisation	Y ₂	EOTA TR024
Autre(s)	Sans objet/aucune caractéristique déclarée	Sans objet

Signé pour et en son nom : Dutch Marine Systems BV

J. Koster
Managing Director