



# ORYX® Grafite FR

## PRODUKTDATENBLATT

Version 1.0, 14.03.2016 (German)

<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>ORYX® Grafite FR</b> ist eine Acryl-Abdichtungsmasse, die bei Feuer unter hohem Druck expandiert und für die Abdichtung von Kunststoffrohren (bis 55 mm Durchmesser), Kunststoff- und Stahlrohren mit brennbarer Isolierung und gebündelten Kabeldurchführungen eingesetzt werden kann.
<b>ANWENDUNGS- BEREICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kunststoffrohre mit kleinen Durchmessern in feuerbeständigen Wänden</li><li>- Runde Stahlrohre mit brennbarer Isolierung</li><li>- Runde Stahlrohre und andere kleine Durchführungen einschl. Kabelbündel</li></ul>
<b>EIGENSCHAFTEN UND KENNZEICHEN</b>	Kennzeichen von <b>ORYX® Grafite FR</b> sind unter anderem: <ul style="list-style-type: none"><li>- Bis zu vier Stunden Feuerbeständigkeit</li><li>- Erhalt akustischer Leistung der Trennung</li><li>- Unabhängig kontrolliert und geprüft laut Anforderungen in EN 1366-3:2009</li><li>- Ausgezeichnete Haftung auf den häufigsten Untergründen einschl. porösen Materialien, ohne Verwendung von Primern</li><li>- Einfach anzuwenden, auf Wasserbasis zur schnellen Trocknung und einfachen Reinigung</li><li>- Nach Trocknung überstreichbar</li><li>- Geruchlos und halogenfrei</li><li>- Sorgt für rauch- und luftdichte Abdichtung</li></ul>
<b>GEBRAUCH- ANWEISUNGEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Abzudichtende Flächen müssen sauber, trocken und staubfrei sein</li><li>- Verarbeitung zwischen +5 °C und +30°C</li><li>- Mineralwolle als Hinterfüllmaterial zur Kontrolle der Fugentiefe verwenden</li><li>- Dafür sorgen, dass die Öffnung vollständig bis zur benötigten Tiefe gefüllt ist</li><li>- Abdichtungsmasse innerhalb von fünf Minuten nach Auftrag mit einem trockenen Spachtel fertigstellen</li><li>- Trocken und kühl bei Temperaturen zwischen +2 °C und +30 °C lagern. Vor Frost schützen</li></ul>
<b>EINSCHRÄNKUNGEN</b>	Der Benutzer ist für die Feststellung der Eignung des Produkts verantwortlich. Empfohlen wird die Herstellung eines Testmusters vor Gebrauch. <b>ORYX® Grafite FR</b> ist nicht zur Verarbeitung unter Wasser, wie in Schwimmbädern oder Aquarien, bei der es mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen kann oder für die Verwendung in struktureller Verglasung geeignet.
<b>SICHERHEIT</b>	Für weitere Details siehe Sicherheitsdatenblatt (Safety Data Sheet) <ul style="list-style-type: none"><li>- Bei Kontakt mit den Augen sofort mit sauberem Wasser spülen und Arzt hinzuziehen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht einnehmen.</li><li>- Reizt die Augen.</li><li>- Geeignete Schutzkleidung, Handschuhe und Gesichtsschutz tragen</li><li>- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.</li><li>- Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.</li><li>- Zutreffende Normen für Industriehygiene anwenden</li></ul>

Wird das Produkt unter Bedingungen verwendet, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, kann ORYX weder direkt noch indirekt haftbar gemacht werden.