



## ORYX® Grafite FR

### FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Version 1.0, 14-03-2016 (French)

<b>DESCRIPTION</b>	<b>ORYX® Grafite FR</b> est un mastic acrylique qui gonfle à haute pression en cas d'incendie et peut assurer l'étanchéité de tuyaux en matière synthétique (jusqu'à 55 mm de diamètre), de tuyaux en matière synthétique et en acier pourvus d'une isolation inflammable ainsi que de passages de câbles en faisceaux.
<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyaux en matière synthétique de petit diamètre dans des parois résistant au feu</li><li>- Autour de tuyaux en acier avec isolation inflammable</li><li>- Autour de tuyaux en acier et autres petits passages, y compris des faisceaux de câbles</li></ul>
<b>PROPRIÉTÉS ET CARACTÉRISTIQUES</b>	Voici quelques caractéristiques d' <b>ORYX® Grafite FR</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>- Résistance au feu jusqu'à quatre heures</li><li>- Maintien des performances acoustiques de la séparation</li><li>- Produit testé par un organisme indépendant vis-à-vis des exigences de la norme EN 1366-3:2009</li><li>- Excellente adhérence sur la plupart des supports, y compris les matières poreuses, sans couche primaire</li><li>- Simple à utiliser, en phase aqueuse pour un séchage rapide et un nettoyage aisé</li><li>- Peut être peint une fois sec</li><li>- Inodore et sans halogène</li><li>- Assure un colmatage imperméable aux fumées et à l'air</li></ul>
<b>CONSEILS D'UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Les surfaces à colmater doivent être propres, sèches et sans poussière</li><li>- Mise en œuvre entre +5°C et +30°C</li><li>- Utiliser de la laine minérale comme fond de joint afin de contrôler la profondeur de ce dernier</li><li>- Veiller à ce que l'ouverture soit complètement remplie jusqu'à la profondeur nécessaire</li><li>- Parachever le mastic avec une spatule sèche dans les cinq minutes qui suivent son application</li><li>- Stocker dans un endroit frais et sec, à une température entre +2 °C et +30 °C. Protéger du gel</li></ul>
<b>RESTRICTIONS</b>	L'utilisateur est responsable d'établir l'adéquation du produit. Il est conseillé de réaliser un échantillon d'essai avant utilisation. <b>ORYX® Grafite FR</b> ne convient pas pour une utilisation sous l'eau, comme dans des piscines ou aquariums, à des endroits où le produit peut entrer en contact avec de la nourriture ou dans du vitrage structurel.



**SECURITE**

Voir la fiche de données de sécurité (FDS) pour de plus amples détails

- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas avaler.
- Irritant pour les yeux
- Porter des vêtements de protection, des gants et une protection du visage adaptés
- Utiliser le produit dans des espaces bien ventilés
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux
- Appliquer les normes d'hygiène industrielle applicables

Vu que le produit est appliqué dans des conditions hors de notre contrôle, la responsabilité directe ou indirecte d'ORYX ne peut être engagée.