



ORYX® Acrylic FR

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚE (DoP)

Versiune 1.0, 18-03-2016 (Romanian)

- Cod unic de identificare al tipului de produs**
ORYX® Acrylic FR, agent de etanșare acrilic ignifug și acustic
- Tip, lot sau număr de serie, conform secțiunii 11 (4) din CPR**
Consultați ETA 16-0209 și ETA 16-0211; consultați numărul de lot al produsului
- Destinație de utilizare în conformitate cu specificația tehnică armonizată**
Material de etanșare ignifug, proiectat pentru etanșarea îmbinărilor și a deschiderilor liniare în pereții sau podelele ignifuge prevăzute cu țevi. Consultați ETA 16-0209 și ETA 16-0211.
- Numele și adresa de contact conform Secțiunii 11 (5) din CPR**
Dutch Marine Systems BV, Hoogschaijksestraat 15, 5374 EC Schaijk, Olanda
- Numele și adresa de contact a persoanei autorizate a cărei împuternicire se referă la sarcinile descrise în Secțiunea 12 (2)**
Consultați Secțiunea 4
- Sistem de evaluare și confirmare a continuității performanțelor, conform CPR, Anexa V**
Sistem 1
- Baza performanțelor revendicate**
Evaluarea tehnică europeană ETA 16-0209 și ETA 16-0211 emisă de organismul notificat UL International (UK) Ltd. pe baza ETAG 026-2 și ETAG 026-3. De asemenea, UL a executat sarcinile ca terț, conform indicațiilor din Anexa V din Sistemul 1, și a emis certificatul de conformitate 0843 - CPR – 0296.

8. Performanțe revendicate

Proprietăți esențiale	Proprietate declarată	Specificație tehnică armonizată
Rezistență la incendii	Până la EI240, consultați ETA 16-0209 și ETA 16-0211	EN 13501-2, ETAG 026-2, ETAG 026-3
Substanțe periculoase eliberate	Fișă de date de siguranță și declarație REACH emisă de Dutch Marine Systems	Reglementare 1907/2006/CE Reglementare 1272/2008/CE
Sustenabilitate și utilitate	Z ₁	EOTA TR024
Altele	Nu este cazul / nu s-a declarat nicio proprietate	N/A

Semnat de și în numele: Dutch Marine Systems BV

J. Koster
Director general